ViewSonic

ЖК-МОНИТОР

VX3211-4K-mhd


Ключевые **характеристики**

Откройте для себя восхитительные детали с качеством Ultra HD | Широкий цветовой диапазон | Технология AMD FreeSyncTM обеспечивает стабильный, без разрывов, видеоряд | HDR обеспечивает превосходную контрастность и точность цветопередачи | Картинка-в-картинке (PIP)



Описание **модели**

Монитор VX3211-4K-mhd обладает разрешением Ultra HD 3840 x 2160, в 4 раза превышающим Full HD. Это приводит к большей детализации изображения и отображению большего количества экранного контента. Завораживающие изображения и чудесные детали делают монитор VX3211-4K-mhd истинным шедевром с эффектом погружения.





1. VESA compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. AC Power in
4. HDMI x 2
5. DisplayPort
6. Earphone Out
7. Internal Speakers

Visit Us www.viewsonic.com

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер монитора:	32” (фактически 31,5”)
Технология панели:	Технология VA TFT LCD
Разрешение:	UHD 3840 x 2160
Отображаемая область:	698,4 мм (H) x 392,85 мм (V)
Соотношение сторон:	16:9
Яркость:	300 кд/м^2 (Typ)
Коэффициент контрастности:	3000:1 (Typ)
Коэффициент динамической контрастности:	80 000 000:1
Углы обзора:	178 градусов / 178 градусов (Typ)
Скорость отклика:	3000:1 (Typ)
Подсветка:	3000:1 (Typ)
Срок службы подсветки:	3000:1 (Typ)
Цвета:	1,07 млн цветов (8-bit+Hi-FRC)
Цветовой охват:	NTSC 95%
Поверхность панели:	3000:1 (Typ)

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Частота:	HDMI: Fh = 15 ~ 204 КГц; Fv = 40 ~ 60 Гц DisplayPort: Fh = 135 ~ 135 КГц; Fv = 40 ~ 60 Гц
Синхронизация:	TMDS, PCI-E

СОВМЕСТИМОСТЬ

ПК:	Сертифицирован для Windows 10
Mac®:	Протестировано для Power Mac

СОЕДИНИТЕЛЬ

Вход:	HDMI x 2 (совместимость с v2.0), DisplayPort x 1 (совместимость с v1.2)
Выход:	Выход для наушников x 1 (разъем 3,5 мм)

АУДИО

Динамик:	2,5 Вт x 2

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Мощность:	3-контактный разъем (CEE22) x 1
Напряжение:	Переменный ток 100-240 В (универсально); 50/60 Гц

ЭРГОНОМИКА

Наклон:	от 13 до -5 градусов

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

VESA®:	100 x 100 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура (ºF / ºC):	от 32°F до 104° F (от 0°C до 40°C)
Влажность:	от 20% до 90% (без конденсации)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм)

Физические с подставкой (мм):	729,7 (Ш) x 495,5 (В) x 230,31 (Г) мм
Физические без подставки (мм):	729,7 (Ш) x 432,8 (В) x 64,32 (Г) мм
Упаковка (мм):	838 (Ш) x 615 (В) x 282 (Г) мм

СТАНДАРТЫ

VSE:	CE, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

ЖК-дисплей, кабель питания (1,5 м), кабель HDMI (1,5 м), краткое руководство пользователя

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2018. Все права защищены. (08/09/2018 17:18:35 America/Chicago)