ПРОЕКТОРЫ

PG800HD


Ключевые **характеристики**


- Центрированное проецирование
- Адаптивность установки
- Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений
- Удобное воспроизведение потокового видео/аудио
- Простое обслуживание



Описание **модели**

Проектор ViewSonic PG800HD с яркостью 5000 лм и разрешением 1080p, представляет собой отличный проектор для инсталляционных систем для больших помещений с ярким освещением, таких как конференц-залы, классы и другие большие общественные места проведения мероприятий. Благодаря своему дизайну модель PG800HD обладает высокой адаптивностью и простотой установки. Она оснащается отцентрованной линзой и функцией смещения линзы по вертикали, что делает проекторы легко приспособляемыми под сложные места установки. В скрытом отсеке под порты PortAll® можно разместить дополнительные адаптеры HDBT или беспроводной связи для проецирования разнообразного контента. Модель PG800HD сертифицирована компаниями Crestron, AMX, PJ Link и Extron. Это означает, что проектором можно эффективно управлять удаленно через LAN-соединение. Другие примечательные функции, включая технологию SuperColor™ для получения реалистичных цветов, технологии SonicExpert и SonicMode для получения чрезвычайно чистого звука, позволяют модели PG800HD обеспечивать аудио-визуальные впечатления профессионального уровня.





1. Front IR receiver
2. Lens shift adjustment
3. 1.3X optical zoom
4. 10W x2 cube
5. Air filter
6. Keypad
7. LAN
8. HDMI
9. 4-in-1 power button
10. 3D VESA
11. Monitor out
12. Computer in
13. S-Video
14. Audio in/out
15. IR out
16. Kensington lock
17. Mini USB for service
18. RS232
19. Video
20. Audio in L/R (RCA)
21. 12V out
22. Security bar
23. Cable managenment screw hole
24. USB type A (5V/2A)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Проекционная система:	0.65" 1080p
Собственное разрешение:	1920 x 1080P
Тип DS:	DC3
Яркость:	5000 люмен
Коэффициент контрастности в режиме SuperEco:	5000:1 (режим Eco)
Цветопередача:	1,07 млрд цветов
Источник света:	Лампа
Срок службы источника света (Нормальный/SuperEco):	2000/2500 (нормальный режим / режим Eco)
Лампа, Вт:	370W
Объектив:	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88 мм
Смещение проекции:	116%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.15~1.5
Размер изображения:	30" - 300"
Проекционное расстояние:	0.76м-9.96м(100" @2.55м)
Трапецеидальные искажения:	+/– 40° (по вертикали)
Диапазон смещения линзы по вертикали:	Да (+7%, -0%)
Оптическое увеличение:	1.3x
Слышимый шум (эко):	33dB
Поддержка разрешения:	От VGA (640 x 480) до WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB — пониженное бланкирование
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Совместимость видео:	NTSC, PAL, SECAM
Горизонтальная частота:	15K~102KHz
Скорость вертикального сканирования:	23~120Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	2
Композитный:	1
S-Video:	1
Аудиовход (3,5 мм):	2
Аудиовход (RCA R/L):	1
Вход микрофона:	1 (общий с аудиовходом 2)
HDMI:	2 (разъем PortALL)
3D VESA (синхронизированный):	1

выход

Выходной разъем для монитора:	1
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Динамик:	2 кубических динамика по 10 Вт
USB, тип A (пригоден для зарядки устройств):	1 (5 В, 2 А)
USB, тип Micro B (пригоден для зарядки устройств):	1 (5 В, 2 А передний)
Триггер 12 В:	1 (3,5 мм)
ИК-выход:	1

Управление

RS232:	1
RJ45:	1
USB, тип mini B (сервисный):	1
Проводной пульт ДУ - Выход:	1 (общий с верхним ИК)

другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Энергопотребление:	Стандартное: 574 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40℃
Упаковка:	Коричневая
Масса, нетто:	6.2 кг
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ногой:	470x316x140 мм
Язык:	английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, индийский, арабский, вьетнамский

Стандартные аксессуары

Кабель питания:	1
Кабель VGA:	1
Пульт ДУ:	1 (с лазерным указателем)
Краткое руководство и CD:	QSG: 1 / CD: NA
Воздушный фильтр:	1 (только CN)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2021. Все права защищены.