MFC-L6900DW

brother
at your side

Brother

Многофункциональное черно-белое лазерное устройство

Печать
Копирование
Сканирование
Факс

Комплексное решение для рабочей группы

50 стр/мин

ЛОТОК НА 520 ЛИСТОВ

USB

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

Gb
ПРОВОДНАЯ СЕТЬ

КАРТРИДЖ НА 12 000 СТРАНИЦ В КОМПЛЕКТЕ

12,3 см
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

80
ЛИСТОВ В АПД



MFC-L6900DW

Brother

Многофункциональное черно-белое лазерное устройство

Комплексное решение для рабочей группы



Печать
Копирование
Сканирование
Факс

Это многофункциональное устройство идеально подойдет для вашего бизнеса, так как разработано специально для рабочих групп с высокими требованиями к объему печати. Улучшенное качество сборки в сочетании со специальными возможностями подачи и вывода бумаги обеспечивают высокую производительность. Новые дополнительные тонер-картриджи максимально большой емкости значительно сокращают затраты на печать и делают это устройство идеальным решением для рабочей группы.

Основные характеристики

- Сверхвысокая скорость печати до 50 стр/мин
- Сверхвысокая скорость сканирования до 100 изображений/мин
- Возможность загрузки до 570 листов
- Автоматическая двусторонняя печать
- Сменные картриджи повышенной емкости (дополнительный тонер-картридж сверхвысокой емкости на 20 000 страниц [1])
- Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 12,3 см с интуитивно понятным интерфейсом
- Проводные (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) и беспроводные (IEEE 802.11b/g/n) высокоскоростные сетевые интерфейсы
- Встроенный NFC-картридер
- Wi-Fi Direct™

Повышенная производительность

- Существенное увеличение продуктивности рабочей группы благодаря сверхвысокой скорости печати и сканирования (до 50 стр/мин и 100 изображений/мин соответственно).
- Повышенная производительность благодаря проводным (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) и беспроводным (IEEE 802.11b/g/n) высокоскоростным сетевым интерфейсам.
- Возможность для корпоративных пользователей с легкостью сканировать документы прямо на мобильные устройства, а также выполнять печать с них.
- Оптимизация рабочего процесса и печать без труда благодаря технологии NFC.
- Сенсорный дисплей диагональю 12,3 см с простым и понятным интерфейсом, позволяющий пользователям настраивать нужные параметры на экране.
- Повышение производительности благодаря сканированию до 50 стр/мин и 100 изображений/мин в двустороннем режиме.

Абсолютная надежность при использовании в рабочих группах

- Гарантия безотказной работы и печати благодаря новой технологии сборки.
- Автоподатчик на 80 листов и высокая скорость сканирования для эффективного управления документами.
- Специальные функции подачи и вывода бумаги для загрузки в устройство до 570 листов с возможностью увеличения емкости до 2650 листов.

Исключительно низкие эксплуатационные расходы

- Устройство MFC-L6900DW разработано специально для организаций с высокими требованиями к объему печати и оснащено тонер-картриджем сверхвысокой емкости на 12 000 страниц [1]. Кроме того, предусмотрена возможность использовать дополнительный тонер-картридж на 20 000 страниц [1] для еще большего сокращения эксплуатационных расходов.
- Предлагается набор решений для сокращения затрат на печать PrintSmart, среди которых PrintSmart Cost Control и PrintSmart Secure Pro.

Решение ИТ-задач

- Современным предприятиям требуется высочайший уровень безопасности. Чтобы удовлетворить эти потребности, мы используем защитную блокировку функций версии 3.0, службу каталогов Active Directory и протокол IPsec. Кроме того, пользователям доступны архив печати, функции безопасной перезагрузки и управления сертификатами, а также технология NFC.

Общая информация

Технология	Электрофотографическая лазерная
Классификация лазера	Лазерное устройство класса 1 (IEC 60825-1:2007)
Процессор	Cortex-A9, 800 МГц
Память	1 ГБ
Локальный интерфейс	Hi-Speed USB 2.0
Интерфейс проводной сети	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Цветной сенсорный дисплей	Цветной сенсорный дисплей диагональю 12,3 см
Ярлыки	48 ярлыков для быстрого доступа к функциям

Печать

Скорость односторонней печати (A4)	До 50 стр/мин
Скорость двусторонней печати (A4)	До 24 стр/мин (12 листов/мин)
Разрешение	До 1200 x 1200 т/дюйм
Тихий режим	Режим уменьшения шума за счет снижения скорости печати до 25 стр/мин
Автоматическая двусторонняя печать	Печать на обеих сторонах бумаги
Время печати первой страницы	Менее 7,5 с в режиме готовности
Время прогрева	Менее 4,7 с после выхода из спящего режима
Языки печати	PCL6, BR-Script 3 (эмуляция языка PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0
Встроенные шрифты (PCL)	66 масштабируемых шрифтов, 12 растровых шрифтов, 13 штрихкодов
Встроенные шрифты (PostScript)	66 масштабируемых шрифтов
Встроенные штрихкоды (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), PostNet (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (A, B, C), EAN128 (A, B, C)

Функции принтера

Печать «N на 1» [3]	Уменьшение 2, 4, 9, 16 или 25 страниц A4 для печати на одной странице A4 (для Mac: 2, 4, 6, 9 или 16 страниц)
Плакатная печать [4]	Увеличение 1 страницы A4 для печати плаката на 4, 9, 16 или 25 страницах A4
Печать водяных знаков [4]	Добавление в документы водяных знаков со стандартным или собственным текстом пользователя
Печать идентификатора [4]	Добавление в печатные документы идентификаторов (даты и времени, короткого сообщения или имени пользователя ПК)
Двусторонняя печать вручную [4]	Двусторонняя печать в ручном режиме (рекомендуется для печатных носителей, для которых не поддерживается функция автоматической двусторонней печати)
Печать буклетов [4]	Печать документов в формате буклета A5 в автоматическом или ручном режиме двусторонней печати
Пропуск пустых страниц [4]	Пропуск всех пустых страниц в документе
Профили печати [3]	Сохранение избранных настроек драйвера в виде профилей для удобного последующего применения
Печать текста черным [4]	Печать всего текста документа черным цветом
Архив печати [4]	Сохранение PDF-копии каждого напечатанного файла в архиве
Печать «под копирку» [4]	Печать нескольких копий одного и того же документа на бумаге из дополнительных лотков

Драйвер принтера

Windows®	Windows® 10 (32- и 64-разрядные версии) Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии) Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии) Windows Vista® (32- и 64-разрядные версии) Windows® XP Professional (32- и 64-разрядные версии) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012 R2 и 2008 R2 Windows® Server 2008 (32- и 64-разрядные версии) Windows® Server 2003 (32- и 64-разрядные версии)
Macintosh [5]	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux [5]	CUPS, LPD/LPRng (32- и 64-разрядные версии)
Универсальный драйвер принтера PostScript	Драйвер для Windows®, позволяющий печатать на любом сетевом или локальном лазерном принтере Brother с поддержкой PostScript
Драйвер PCL	Универсальный драйвер PCL5e

Печать и сканирование с помощью мобильного устройства или через веб-интерфейс

Brother iPrint&Scan (Android)	Печать, сканирование, отправка факсов, предварительный просмотр полученных факсов и копируемых изображений, а также проверка состояния аппарата с помощью устройств под управлением Android
Brother iPrint&Scan (iPad, iPhone, iPod)	Печать, сканирование, отправка факсов, предварительный просмотр полученных факсов и копируемых изображений, а также проверка состояния аппарата с помощью устройств iPad, iPhone и iPod touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Печать и сканирование с помощью смартфонов под управлением Windows® Phone
Brother iPrint&Scan (Windows® 8 и Windows RT)	Печать и сканирование с помощью планшетов под управлением Windows® 8 или Windows RT
Google Cloud Print 2.0 [6]	Печать файлов самых распространенных типов из любого приложения, поддерживающего Google Cloud Print
AirPrint	Печать файлов самых распространенных типов из любого приложения, поддерживающего AirPrint
Mopria	Печать файлов самых распространенных типов с любого устройства под управлением Android, поддерживающего Mopria
Android Print Service Plugin	Печать с устройств под управлением Android без установки специального приложения
Evernote™ [6]	Печать документов из облачной службы Evernote™ и сохранение в ней отсканированных изображений без использования ПК
Box [6]	Печать документов из хранилища Box и сохранение в нем отсканированных изображений без использования ПК
Dropbox [6]	Печать документов из хранилища Dropbox и сохранение в нем отсканированных изображений без использования ПК
Google Drive™ [6]	Печать документов из хранилища Google Drive™ и сохранение в нем отсканированных изображений без использования ПК
OneDrive [6]	Печать документов из хранилища Microsoft® OneDrive и сохранение в нем отсканированных изображений без использования ПК
Picasa™ [6]	Печать из альбома Picasa™ и сохранение в нем отсканированных изображений без использования ПК
Flickr® [6]	Печать из альбома Flickr® и сохранение в нем отсканированных изображений без использования ПК
Facebook® [6]	Печать из социальной сети Facebook® и сохранение в ней отсканированных изображений без использования ПК
OneNote [6]	Сканирование в Microsoft® OneNote без использования ПК

1 Приблизительное значение указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Расчет выполнен для бумаги плотностью 80 г/м².
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 Бесплатная загрузка с веб-сайта Brother Solutions Center: **http://support.brother.com**
6 Необходимо подключение к Интернету.
7 Рекомендуется использовать прямой тракт подачи и тихий режим для бумаги плотностью более 105 г/м².
8 Требуется программное обеспечение Brother.

brother
at your side

USB-хост

Прямая печать	Печать напрямую с USB-накопителя Поддерживаемые форматы файлов: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (созданный собственным драйвером принтера), TIFF (отсканированный с помощью устройства Brother), XPS 1.0
USB-порт	USB-порт в задней части устройства для подключения внешних картридеров
Прямое сканирование	Сканирование напрямую на USB-накопитель Поддерживаемые форматы файлов: PDF, PDF/A, защищенный PDF, подписанный PDF, JPEG, XPS, TIFF

Сканирование

Тип сканирования	Двойной контактный датчик изображения (CIS)
Автоматическое двустороннее сканирование	Да
Цветное и черно-белое сканирование	Да
Скорость черно-белого сканирования	50 изображений/мин
Скорость двустороннего черно-белого сканирования	100 изображений/мин
Скорость цветного сканирования	20 изображений/мин
Скорость двустороннего цветного сканирования	34 изображения/мин
Разрешение сканирования (из АПД)	До 600 x 600 т/дюйм
Разрешение сканирования (со стекла сканера)	До 1200 x 1200 т/дюйм
Интерполированное разрешение сканирования	До 19 200 x 19 200 т/дюйм
Глубина цвета	16 777 216 (24 бита)
Оттенки серого	256 уровней (8 бит)
Стандартные функции [8]	Сканирование на USB-накопитель, в сообщение электронной почты, в программу распознавания текста (OCR), в изображение или файл
Сетевое сканирование	Сканирование в сетевую папку (только для Windows®), на FTP, SFTP, SharePoint или сервер электронной почты, а также в приложение Easy Scan to Email [6]
Сканирование в облачные службы [6]	Сканирование напрямую в Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Функции сканирования	Удаление фона, пропуск пустых страниц, сканирование удостоверений [4], сканирование «1 на 2» [4], автоматическое устранение наклона (при сканировании из АПД), разделение файла PDF
Сканирование в Microsoft Office [6]	Сканирование в редактируемый файл в Microsoft® Word, Microsoft® Excel и Microsoft® PowerPoint
Сканирование в файл PDF с возможностью поиска	Сканирование документов в файлы PDF с возможностью поиска
Сканирование в SharePoint	Сканирование документов напрямую в SharePoint
Выделение и сканирование [6]	Выделение раздела и либо его удаление из исходного документа, либо сканирование только выделенной области
Сканирование в веб-службы Windows®	Сканирование напрямую в Windows® (Windows® 7 или более поздние версии) без установки драйвера сканера

Драйвер сканера

Windows®	TWAIN, ISIS [5] и WIA Windows® 10 (32- и 64-разрядные версии) Windows® 8 (32- и 64-разрядные версии) Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии) Windows Vista® (32- и 64-разрядные версии) Windows® XP Professional (32- и 64-разрядные версии) Windows® XP Home (драйвер ISIS не поддерживается Windows® XP)
Macintosh [5]	TWAIN и ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux [5]	SANE (32- и 64-разрядные версии)

Копирование

Скорость (A4)	До 50 копий/мин
Автоматическое двустороннее копирование	Да
Время копирования первой страницы	Менее 9,5 с в режиме готовности
Разрешение	До 1 200 x 600 т/дюйм
Многостраничное, пачка, сортировка	Создание до 99 копий каждой страницы, укладка в пачку или сортировка
Увеличение или уменьшение масштаба	Уменьшение или увеличение размера документа до 25–400 % с шагом 1 %
Копирование «N на 1»	Сжатие 2 или 4 страниц для копирования на один лист формата A4
Копирование удостоверения «2 на 1»	Копирование обеих сторон удостоверения на один лист формата A4
Оттенки серого	256 уровней (8 бит)
Копирование квитанций	Создание более четких копий квитанций
Выделение и копирование [6]	Выделение раздела и либо его удаление из исходного документа, либо копирование только выделенной области
Увеличение текста при копировании [6]	Создание читабельных копий документов, если шрифт исходного текста очень маленький

NFC-картридер

Встроенный NFC-картридер	Поддержка карт NFC для безопасной авторизации при отложенной печати (например, при использовании Brother PrintSmart Pro), а также устройств под управлением Android с функцией NFC для мобильной печати и сканирования
Поддержка внешних картридеров	Возможность подключения внешних картридеров через USB-порт в задней части устройства

Адресная книга

Быстрый набор	300 позиций для адресов электронной почты и номеров факсов
Групповой набор	Создание до 20 групп, которые можно сохранить для рассылки
LDAP	Возможность подключения к внешней адресной книге, поддерживающей LDAP, например Microsoft® Exchange



Сеть и безопасность

Проводная сеть	Встроенный интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Беспроводная сеть	IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры или ad-hoc)
Wi-Fi Direct™	Беспроводная печать без необходимости подключения к точке доступа (автоматический и ручной режимы)
Поддержка настройки беспроводной сети	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Приложения с поддержкой беспроводной сети	Vertical Pairing
Сетевые протоколы	TCP/IP (IPv4 и IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (автоматическое назначение частных IP-адресов), разрешение имен WINS/NetBIOS, преобразователь адресов DNS, mDNS, передатчик LLMNR, LPR/LPD, настраиваемый RAW-порт/порт 9100, POP3, клиент SMTP, IPP/IPPS, клиент и сервер FTP, клиент CIFS, сервер TELNET, SNMPv1/v2c/v3, сервер HTTP/HTTPS, клиент и сервер TFTP, ICMP, веб-службы (печать и сканирование), клиент SNTP, LDAP, IMAP4
IPv6 (по умолчанию отключено)	NDP, RA, преобразователь адресов DNS, mDNS, передатчик LLMNR, LPR/LPD, настраиваемый RAW-порт/порт 9100, IPP/IPPS, POP3, клиент SMTP, клиент и сервер FTP, клиент CIFS, сервер TELNET, SNMPv1/v2c, сервер HTTP/HTTPS, клиент и сервер TFTP, ICMPv6, клиент SNTP, LDAP, веб-службы (печать и сканирование), IMAP4
Безопасность проводной сети	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Безопасность беспроводной сети	WEP 64/128 бит, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Журнал печати в сети [4]	Запись в отдельный файл на сетевом сервере сведений о заданиях печати каждого пользователя, включая его сетевое имя, название распечатанного документа и количество страниц
Уведомления по электронной почте	Автоматическая отправка предупреждающего сообщения по электронной почте (например, о недостаточном количестве тонера или необходимости заменить расходные материалы)
Отчеты по электронной почте	Регулярная отправка по электронной почте отчетов об использовании устройства
Фильтр IP-адресов	Ограничение доступа к устройству сетевых пользователей на основе IP-адресов (только для IPv4)
Защитная блокировка функций 3.0	Ограничение доступа к устройству по сети для одного или нескольких пользователей с помощью учетных данных пользователей ПК (до 200 пользователей)
Аутентификация через Active Directory	Получение доступа к сохраненным заданиям печати и функциям устройств с помощью учетных данных Active Directory
Аутентификация через LDAP	Получение доступа к сохраненным заданиям печати и функциям устройств с помощью учетных данных из базы, поддерживающей LDAP
Блокировка настроек	Блокировка панели управления устройства для предотвращения несанкционированного доступа
Безопасная печать [3]	Защита заданий печати с помощью специального четырехзначного кода, который нужно ввести на устройстве для запуска печати

Утилиты управления парком устройств

Автоматическая программа установки [4]	Возможность центрального развертывания и настройки драйверов и ПО
Программа установки MSI [4]	Модульные программы установки, которые можно распределить с помощью Active Directory®
Встроенный веб-сервер	Встроенное программное обеспечение для управления печатью через веб-интерфейс
BRAdmin Professional 3 [4, 5]	Программное обеспечение для управления локальной или глобальной сетью
Мастер развертывания драйверов [4]	Удобное создание драйверов печати для упрощенного развертывания по сети

Для разработчиков

Brother Solutions Interface (BSI)	Создание эффективных облачных и локальных решений и их интеграция с расширенными возможностями печати, сканирования и безопасности сканеров, принтеров и МФУ компании Brother Дополнительную информацию см. на сайте: **www.brother.eu/developers**

Решения PrintSmart (дополнительно)

PrintSmart Cost Control	Отслеживание и управление затратами на печать для всех устройств Brother и сторонних производителей
PrintSmart SecurePro	Безопасная печать с авторизацией в сочетании с преимуществами PrintSmart CostControl
PrintSmart Mobile	Легкая и безопасная печать с мобильных устройств
PrintSmart MobileZone	Легкое и безопасное предоставление услуг печати с мобильных устройств на вашем предприятии
Дополнительную информацию о решениях PrintSmart см. на сайте:	

Стандартные способы подачи и вывода бумаги

Подача бумаги [2]	Нижний лоток: 520 листов Обходной лоток: 50 листов Автоподатчик документов (АПД): 80 листов
Вывод бумаги [2]	Лицевой стороной вниз: 250 листов Лицевой стороной вверх (прямой тракт): 10 листов

Дополнительные способы подачи и вывода бумаги

Подача бумаги [2]	Лоток на 250 листов (LT-5505) Лоток на 520 листов (LT-6505) Не более 2 дополнительных лотков (лотки LT-6505 и LT-5505 можно использовать совместно) Многолотковое устройство подачи TT-4400 (4 лотка по 520 листов)

Характеристики печатных носителей

Тип и вес печатных носителей [7]	**Стандартные и дополнительные лотки**: обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–120 г/м^2) **Обходной лоток**: обычная, цветная, высокосортная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–200 г/м^2) **Автоподатчик документов (АПД):** обычная бумага и бумага из вторсырья (64–90 г/м^2) **Двусторонняя печать:** обычная, цветная бумага, бумага из вторсырья и печатные бланки (60–105 г/м^2)
Печать конвертов и наклеек	Да, из обходного лотка (10 конвертов общей толщиной не более 10 мм)
Размер печатных носителей	**Стандартный лоток**: A4, Letter, A5, A5 (длинный край), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal **Дополнительный лоток**: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal **Обходной лоток:** ширина 76,2–215,9 мм; длина 127–355,6 мм **Автоподатчик документов (АПД)**: ширина 105–215,9 мм; длина 147,3–355,6 мм **Двусторонняя печать:** A4

Датчики подачи и вывода бумаги

Подача	Оповещение на дисплее или в сообщении электронной почты (дополнительно) о том, что бумага во входных лотках скоро закончится или уже закончилась
Вывод	Оповещение на дисплее или в сообщении электронной почты (дополнительно) о том, что выходные лотки заполнены бумагой

1 Приблизительное значение указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Расчет выполнен для бумаги плотностью 80 г/м^2.
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 Бесплатная загрузка с веб-сайта Brother Solutions Center: **http://support.brother.com**
6 Необходимо подключение к Интернету.
7 Рекомендуется использовать прямой тракт подачи и тихий режим для бумаги плотностью более 105 г/м^2.
8 Требуется программное обеспечение Brother.

Факс

Факс-модем	33 600 бит/с (Super G3)
Автоматическая отправка и прием двусторонних факсов	Да
Интернет-факс (iFax)	Отправка и прием факсов в любой точке мира через Интернет без использования телефонной линии
Факс на сервер	Отправка факсов на сервер
Отправка факсов с ПК (PC Fax) [8, 3]	Отправка факсов напрямую с компьютера
Прием факсов на ПК (PC Fax) [8, 4]	Прием факсов напрямую на компьютер
Автоматический повторный набор номера	Автоматический повторный набор номера, если факс получателя занят
Телефонный указатель	Электронный список (по алфавиту) сохраненных номеров быстрого и группового набора
Последовательный набор номера	Возможность сохранить фрагменты длинных последовательностей набора номера в разных ячейках быстрого набора
Различение звонков (только для Великобритании и Дании)	Внешняя служба, которая позволяет использовать на одной стационарной линии несколько телефонных номеров с разными мелодиями звонка
Громкость динамика и звонка	3 уровня громкости и отключение звука
Переключение факс — телефон	Автоматическое распознавание вызова факса и телефонного звонка при приеме
Сверхвысокое разрешение	Качественная передача документов с мелким шрифтом и чертежей с тонкими линиями
Контрастность	Автоматически, светлее, темнее
Расширенная функция удаленной активации	Передача вызова факса, на который ответили по параллельному телефону, на факсимильный аппарат
Таймер отложенных операций	До 50
Быстрое сканирование	Около 2,5 с на страницу формата A4 при стандартном разрешении
Передача из памяти	До 500 страниц (тестовая таблица ITU-T, стандартное разрешение, JBIG)
Прием факсов при отсутствии бумаги	До 500 страниц (тестовая таблица ITU-T, стандартное разрешение, JBIG)
Двойной доступ	Возможность одновременного выполнения двух задач на устройстве
Рассылка	Отправка по факсу одинакового сообщения 350 адресатам (в ручном режиме —50 адресатам)
Пакетная передача	Сохранение в памяти устройства документов для одного адресата, чтобы передать их в одном вызове
Автоматическое уменьшение	Автоматическое уменьшение принятого одностраничного документа длиной более 297 мм (A4), чтобы он уместился на один лист A4
Режим коррекции ошибок (ECM)	МФУ выявляет ошибки на линии во время передачи факса и повторно отправляет соответствующие страницы документа (на устройстве получателя также должна быть активна эта функция)
Пересылка факсов	Отправка факса, принятого в память, на другой заранее заданный номер факса
Удаленный доступ	Удаленный доступ пользователей к устройству
Удаленный прием факсов	Удаленный доступ к факсам, сохраненным на устройстве
Удаленное обслуживание	Функция удаленного обслуживания МФУ
Удаленная настройка [3]	Удаленная настройка МФУ с персонального компьютера
Оттенки серого	256 уровней (8 бит) для передачи и приема факсов
Предварительный просмотр факсов	Предварительный просмотр принятых факсов на экране
Штамп приема факса	Добавление даты и времени на все принятые факсы
Титульная страница	Создание настраиваемых титульных страниц для исходящих факсов

Расходные материалы

Тонер-картридж, входящий в комплект поставки	12 000 страниц [1]
Стандартный тонер-картридж	3000 страниц [1] (TN-3430)
Тонер-картридж повышенной емкости	8000 страниц [1] (TN-3480)
Тонер-картридж сверхвысокой емкости	12 000 страниц [1] (TN-3512)
Тонер-картридж максимально большой емкости	20 000 страниц [1] (TN-3520)
Фотобарабан (DR-3400)	Около 50 000 страниц
LT-5505	Дополнительный входной лоток на 250 листов
LT-6505	Дополнительный входной лоток на 520 листов
TT-4000	Дополнительное многолотковое устройство подачи бумаги (4 лотка по 520 листов)
CH-1000	Держатель для внешнего картридера
Комплект поставки	Тонер-картридж, фотобарабан, шнур питания, соединительный шнур для факса, драйвер для Windows®, руководство по быстрой установке (интерфейсный кабель для подключения к ПК в комплект НЕ входит)

Частота замены расходных материалов зависит от сложности и объема заданий печати, процента заполнения страниц, а также размера и типа носителей.

Рабочие условия

Потребляемая мощность	При копировании: 805 Вт (390 Вт в тихом режиме); в режиме готовности: 34 Вт; в спящем режиме: 8 Вт; в режиме глубокого сна: 1,6 Вт; при выключенном питании: 0,04 Вт
Типичное потребление энергии	2,493 кВт•ч в неделю
Уровень звукового давления	При копировании: 57 дБ(A); при печати в тихом режиме: 53 дБ(A); в режиме готовности: до 35 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	При копировании: 6,76 Б(A); при печати в тихом режиме: 6,47 Б(A); в режиме готовности: до 4,8 Б(A)
Экономия электроэнергии	Потребление меньшего количества энергии, когда принтер не используется
Экономия тонера	Уменьшение потребления тонера и снижение общих эксплуатационных расходов
Стандарт Energy Star	Да
Стандарт Blue Angel	Да
Стандарт Nordic Swan	Да
Стандарт GS	Да

Размеры и вес

В упаковке (Ш x Г x В)	599 x 526 x 762 мм, 23,8 кг
Без упаковки (Ш x Г x В)	495 x 427 x 518 мм, 19 кг

Brother Earth

Совместная забота об окружающей среде. Экологическая инициатива компании Brother очень проста. Мы считаем своим долгом быть ответственными, проявлять уважение к окружающему миру и способствовать экологически сбалансированному развитию общества.
Мы называем этот подход Brother Earth. **www.brotherearth.com**

brother at your side

Все технические характеристики действительны на момент публикации документа. Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.
Все прочие названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Windows 10 Compatible · Windows 8 Compatible · Compatible with Windows 7 · Mac · AirPrint · Google Cloud Print · Der Blaue Engel · GS geprüfte Sicherheit · Energy ENERGY STAR · Nordic Ecolabel · mopria ALLIANCE · Wi Fi CERTIFIED