DCS-8000LH

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров



Основные характеристики

Высокое качество видео
Качество видео в разрешении 720p

Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука

Запись видео
Сохраняйте записанные видеоклипы на мобильное устройство[1]

Компактная беспроводная сетевая камера DCS-8000LH позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение благодаря инфракрасной подсветке. Также она оснащена функцией обнаружения движения и звука, а с помощью бесплатного приложения mydlink Lite вы всегда сможете просмотреть трансляцию со своего мобильного устройства в режиме реального времени.

Компактный дизайн и простая настройка

Благодаря компактному размеру и стильному дизайну камера впишется в любой интерьер. Установка и настройка DCS-8000LH производится с помощью Bluetooth 4.0 и бесплатного приложения mydlink Lite и не представляет сложности. Просто установите приложение на свое мобильное устройство и следуйте указаниям Мастера настройки.

Универсальное использование

Камера поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в HD-качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения и звука на мобильное устройство пользователя автоматически отправляются уведомления. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.

Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink

Камера DCS-8000LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить доступ, настроить камеру и начать запись видео удаленно вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью мобильного приложения mydlink Lite вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.

Характеристики

- HD-качество видео
- Угол обзора 120°
- Настройка с помощью Bluetooth
- Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 5 м в полной темноте
- Обнаружение движения и звука
- 4-кратное цифровое увеличение
- Поддержка сжатия видео H.264 для наилучшей производительности вещания
- Приложение mydlink Lite позволяет получать и сохранять снапшоты и видеоклипы на мобильное устройство
- Возможность подключения по беспроводной сети позволяет установить камеру в любом необходимом месте
- Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью приложения mydlink[2]

Изображения

Вид передней панели




Вид задней панели



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение		
Индикаторы	• Питания/состояния	
Кнопки	• Кнопка Reset	
Разъем питания	• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)	
Параметры камеры		
Основные характеристики	• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,39 мм • Апертура: F2.4 • Минимальное расстояние до объекта: 50 см • Углы обзора (16:9): - 112° (по горизонтали) - 54° (по вертикали) - 120° (по диагонали)	• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Встроенный ICR-фильтр • 4-кратное цифровое увеличение • Встроенный микрофон
Характеристики изображения	• Метки времени и вставки текста • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео	• Сжатие видео в формате H.264	• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	• 1280 x 720 до 30 кадров/с	
Аудио	• PCM	
Сеть		
Сетевые протоколы	• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент	• Bonjour

Беспроводной модуль	• 2,4 ГГц: 802.11n/g с шифрованием WPA/WPA2
Управление	
Управление событиями	• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Сохранение на мобильное устройство сделанных вручную стоп-кадров и видеоклипов
Управление с мобильных устройств	• Bluetooth 4.0 • Приложение mydlink Lite и mydlink Plus для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android[3]
Системные требования	
Системные требования для управления порталом mydlink с Web-интерфейса	• Ознакомиться с системными требованиями можно на портале https://ru.mydlink.com
Физические параметры	
Вес	• 57,7 г ± 5%
Размеры (Д x Ш x В)	• 37 x 38,1 x 95 мм



Условия эксплуатации	
Питание	• Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 5 В постоянного тока, 1 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность	• Макс. 4 Вт ± 5%
Температура	• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)

Комплект поставки

- Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8000LH
- Адаптер питания
- Краткое руководство по установке

Прочее	
Сертификаты	• CE • CE LVD • ICES • FCC

Информация для заказа

Модель	*Описание*
DCS-8000LH	1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров

[1] Использование аудио- или видеооборудования для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил
[2] Камера DCS-8000LH не поддерживает работу с приложением mydlink Home и не совместима с серией D-Link Connected Home
[3] Перейдите на страницу магазина мобильных приложений, чтобы проверить совместимость приложения с устройством

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Обновлено 2017/09/13
DCS-8000LH_A1_DATASHEET_01(HQ)

Характеристики могут быть изменены без уведомления. D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.
©2017 D-Link Corporation. Все права защищены.